

Karta produktu

Pompa ciepła Maxima Compact 7GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): Maxima Compact 7GT
 Pompa ciepła powietrze/woda:nie
 Pompa ciepła woda/woda:nie
 Pompa ciepła solanka/woda:tak
 Niskotemperaturowa pompa ciepła:nie
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:tak
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:tak

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	J.m.	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	J.m.
Znamionowa moc cieplna	Prated	8 / 8	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_{sp}	174 / 125	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	7,4 / 7,0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	4,50 / 2,95	-
Tj = + 2 °C	Pdh	7,4 / 7,2	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,76 / 3,35	-
Tj = + 7 °C	Pdh	7,4 / 7,3	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5,02 / 3,69	-
Tj = + 12 °C	Pdh	7,5 / 7,4	kW	Tj = + 12 °C	COPd	5,26 / 4,20	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	7,4 / 7,0	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	4,50 / 2,95	-
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	7,3 / 6,9	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	4,46 / 2,67	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	1,0 / 1,1	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,044 / 0,029	kW	Rodzaj pobieranej energii	prąd elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,009	kW				
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW				
Pozostałe parametry							
Regulacja wydajności	wydajność stała			znamionowe natężenie przepływu solanki	-	1,71	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	52	dB				
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła							
Deklarowany profil obciążeń	L			efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	112	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	4,377	kWh				
Dane kontaktowe				Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500			

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - pompa ciepła Maxima Compact 7GT

Nazwa dostawcy		Galmet
Identyfikator modelu dostawcy		09-150701 Maxima Compact 7GT
Deklarowany profil obciążeń		L
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody		A
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		A++ / A++
Znamionowa moc cieplna	W35 / W55	8 kW / 8 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego	-	7 kW
Roczne zużycie energii w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	3780 kWh / 4947 kWh
Roczne zużycie energii w odniesieniu do przygotowania wody	-	911 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	174 % / 125 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	-	112 %
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	52 dB
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji		Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności.
Znamionowa moc cieplna	W35 / W55	9 kW / 9 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego	-	7 kW
Roczne zużycie energii w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	4883 kWh / 6048 kWh
Roczne zużycie energii w odniesieniu do przygotowania wody	-	911 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	172 % / 131 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	-	112 %
Znamionowa moc cieplna	W35 / W55	9 kW / 8 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego	-	7 kW
Roczne zużycie energii w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	2574 kWh / 3198 kWh
Roczne zużycie energii w odniesieniu do przygotowania wody	-	911 kWh
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	W35 / W55	169 % / 127 %
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	-	112 %

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła
W55- ogrzewanie średnotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - regulator temperatury pompy ciepła Maxima Compact 7GT

Nazwa dostawcy		Galmet
Identyfikator modelu dostawcy		09-150701 Maxima Compact 7GT
Klasa regulator temperatury		III
Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej pomieszczeń		1,5%

Regulator temperatury jest zintegrowanym komponentem pompy ciepła.



Product Fiche

Heat pump Maxima Compact 7GT

Product Fiche (according to EU Regulation No 813/2013)

Model(-s): Maxima Compact 7GT
 Air-water heat pump:no
 Water-water heat pump:no
 Ground-water heat pump:yes
 Low-temperature heat pump:no
 Equipped with an additional heater:yes
 Multifunctional heater with a heat pump:no

Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit
Rated output	Prated	8 / 8	kW	Central heating's seasonal energy efficiency	η_s	174 / 125	%
Declared heating efficiency at partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature Tj				Declared efficiency ratio (or ratio of primary energy consumption) under partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	7,4 / 7,0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	4,50 / 2,95	-
Tj = + 2 °C	Pdh	7,4 / 7,2	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,76 / 3,35	-
Tj = + 7 °C	Pdh	7,4 / 7,3	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5,02 / 3,69	-
Tj = + 12 °C	Pdh	7,5 / 7,4	kW	Tj = + 12 °C	COPd	5,26 / 4,20	-
Tj = bivalent temperature	Pdh	7,4 / 7,0	kW	Tj = bivalent temperature	COPd	4,50 / 2,95	-
Tj = limit operating temperature	Pdh	7,3 / 6,9	kW	Tj = limit operating temperature	COPd	4,46 / 2,67	-
Bivalent temperature	Tbiv	-7	°C	Limit operating temperature	TOL	-10	°C
Loss coefficient	Cdh	0,9	-	Limit operating temperature for water heating	WTOL	60	°C
Power consumption in modes other than the active				Additional heater			
OFF mode	POFF	0,009	kW	Rated output	Psup	1,0 / 1,1	kW
Thermostat OFF mode	PTO	0,044 / 0,029	kW	Type of consumed energy		Electric current	
Standby mode	PSB	0,009	kW				
Crankcase heater ON mode	PCK	-	kW				
Other parameters							
Efficiency control	Capacity control			Nominal brine flow	-	1,71	m ³ /h
Acoustic power level in a room	L _{WA}	52	dB	Multifunctional water heater with heat pump			
Declared load profile	L			Water heating energy efficiency			
Daily energy consumption	Q _{elec}	4,377	kWh	η_{wh}	112	%	
Contact details				Galmet, Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500			

Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013) Heat pump Maxima Compact 7GT

Supplier		Galmet	
Supplier's model identifier		09-150701 Maxima Compact 7GT	
Declared load profile		L	
Water heating energy efficiency class		A	
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	A++ / A++
Rated output			8 kW / 8 kW
Rated output of the additional heater		-	7 kW
Annual energy consumption for central heating	moderate climate	W35 / W55	3780 kWh / 4947 kWh
Annual energy consumption for DHW heating		-	911 kWh
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	174 % / 125 %
Water heating energy efficiency		-	112 %
Acoustic power level in a room		L _{WA}	52 dB
Special precautions to be used during assembly, installation and maintenance		Please read the instructions before carrying out any operations	
Rated output		W35 / W55	9 kW / 9 kW
Rated output of the additional heater		-	7 kW
Annual energy consumption for central heating	cool climate	W35 / W55	4883 kWh / 6048 kWh
Annual energy consumption for DHW heating		-	911 kWh
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	172 % / 131 %
Water heating energy efficiency		-	112 %
Rated output		W35 / W55	9 kW / 8 kW
Rated output of the additional heater		-	7 kW
Annual energy consumption for central heating	warm climate	W35 / W55	2574 kWh / 3198 kWh
Annual energy consumption for DHW heating		-	911 kWh
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	169 % / 127 %
Water heating energy efficiency		-	112 %

W35- low-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet
W55- medium-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet

Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013) Temperature controller of the heat pump - Maxima Compact 7GT

Supplier		Galmet	
Supplier's model identifier		09-150701 Maxima Compact 7GT	
Class of temperature controller		III	
Temperature controller's share in seasonal energy efficiency		1,5%	

The temperature controller is an integral part of the heat pump.