

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0,4
Maks. ciśnienie robocze $p$	10 bar
Maks. ciśnienie robocze $PN$	10 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	90 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$	40 °C
Przepływ $Q_{max}$	22,9 m <sup>3</sup> /h
Flow opt $Q_{opt}$	18,1 m <sup>3</sup> /h
Wysokość podnoszenia $H_{max}$	25,4 m
Head opt $H_{opt}$	19,7 m
Head $H_{Qmin}$	25,4 m

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±10 %
Znamionowa moc silnika $P_2$	2,20 kW
Prąd znamionowy $I_N$	4,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2900 1/min
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.80
Sprawność silnika $\eta_M$ 50 % $\eta_M$ 50%	85,8 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 75 % $\eta_M$ 75%	86,5 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 100 % $\eta_M$ 100%	85,9 Stawka procentowa
Uzwojenie silnika do 3 kW	-
Uzwojenie silnika od 4 kW	-
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika	-

## Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie mechaniczne	Q1Q1VGG

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32