

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Przyłącze ciśnieniowe	Rp 1
Wysokość podnoszenia maks. H	8,00 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	5 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	35 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-15 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~230-400 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±10 %
Znamionowa moc silnika P_2	1,10 kW
Prąd znamionowy I_N	1,95 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP54

Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	BQ1E3GG
Materiał uszczelnienia	NBR
Wirnik	PPE/PS-GF30
Materiał komora stopniowa	PPE/PS-GF30

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	Rp 1
Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 1