

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	35 °C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	5 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-15 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~230-400 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika P_2	1,10 kW
Prąd znamionowy I_N	1,95 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Sprawność silnika η_M 50 % η_M 50%	79,5 Stawka procentowa
Sprawność silnika η_M 75 % η_M 75%	80,7 Stawka procentowa
Sprawność silnika η_M 100 % η_M 100%	80,7 Stawka procentowa
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP54

Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	PPE/PS-GF30
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	BQ1E3GG
Materiał uszczelnienia	EPDM

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	Rp 1¼
Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 1