

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze $P_N$	11 bar
Maks. zawartość piasku	50 g/m <sup>3</sup>
Maks. głębokość zanurzenia	200,00 m
Przepływ maks. $Q_{max}$	13,0 m <sup>3</sup> /h
Optymalny przepływ $Q_{opt}$	7,2 m <sup>3</sup> /h
Wysokość podnoszenia maks. $H_{max}$	93,3 m
Optymalna wysokość podnoszenia $H_{opt}$	69,63 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	30 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika $P_2$	2,20 kW
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2869 1/min
Prąd znamionowy $I_N$	14,80 A
Prąd rozruchowy $I$	53 A
Rodzaj załączania	Bezpośrednio (D)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.94
Maks. częstotliwość załączania $t$	20 1/h
Średnica silnika $DM$	98 mm

## Przewód

Długość kabla zasilającego	2,5 m
Przekrój przewodu	4G1,5 mm <sup>2</sup>

## Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	PPE
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Stal nierdzewna

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 2
-------------------------------	------