

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Maks. zawartość piasku	50 g/m ³
Maks. głębokość zanurzenia	200,00 m
Przepływ maks. Q_{max}	2,5 m ³ /h
Optymalny przepływ Q_{opt}	2,2 m ³ /h
Wysokość podnoszenia maks. H_{max}	92,0 m
Optymalna wysokość podnoszenia H_{opt}	65,66 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	30 °C

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika P_2	0,75 kW
Znamionowa prędkość obrotowa n	2869 1/min
Prąd znamionowy I_N	5,90 A
Prąd rozruchowy I	19,8 A
Rodzaj załączania	Bezpośrednio (D)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.92
Maks. częstotliwość załączania t	20 1/h
Średnica silnika DM	98 mm

Przewód

Długość kabla zasilającego	1,8 m
Przekrój przewodu	4G1,5 mm ²

Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	PPE
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Stal nierdzewna

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 1 1/4
-------------------------------	----------