

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze $P_N$	40 bar
Maks. zawartość piasku	50 g/m <sup>3</sup>
Maks. głębokość zanurzenia	350,00 m
Przepływ maks. $Q_{max}$	42,1 m <sup>3</sup> /h
Optymalny przepływ $Q_{opt}$	28,3 m <sup>3</sup> /h
Wysokość podnoszenia maks. $H_{max}$	33,0 m
Optymalna wysokość podnoszenia $H_{opt}$	23,09 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	30 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika $P_2$	3,00 kW
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2845 1/min
Prąd znamionowy $I_N$	7,40 A
Prąd rozruchowy $I$	42 A
Rodzaj załączania	Bezpośrednio (D)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.77
Maks. częstotliwość załączania $t$	20 1/h
Średnica silnika $DM$	95 mm

## Przewód

Długość kabla zasilającego	5,0 m
Przekrój przewodu	4G1,5 mm <sup>2</sup>

## Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Stal nierdzewna

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 3
-------------------------------	------