

## Specyfikacja

### Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Ciśnienie na dopływie	10 bar
Maks. ciśnienie robocze $P_N$	16 bar
Przyłącze ciśnieniowe	DN 80
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	-15 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	90 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{min}$	-15 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$	50 °C

### Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±10 %
Znamionowa moc silnika $P_2$	3 kW
Prąd znamionowy $I_N$	5,5 A
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2900 1/min
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.90
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Sprawność silnika $\eta_M$ 50 % $\eta_M$ 50%	85,4 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 75 % $\eta_M$ 75%	87,1 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 100 % $\eta_M$ 100%	87,1 Stawka procentowa
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55

### Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie mechaniczne	Q1BVG
Materiał uszczelnienia	FKM

### Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80