

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze $P_N$	10 bar
Przyłącze ciśnieniowe	G 1½
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	50 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{min}$	5 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$	40 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~230-400 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika $P_2$	1,1 kW
Prąd znamionowy $I_N$	4,5 A
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2900 1/min
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Stopień ochrony silnika	IP44
Stopień ochrony urządzenia sterującego	IP54

## Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	EPDM
Materiał orurowania	Stal nierdzewna

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej $DNd$	R 1¼
Przyłącze po stronie ssawnej $DNs$	Rp 1½