

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze $P_N$	50 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	-5 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	90 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{min}$	-5 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$	40 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Moc wału $P_2(Q=\text{maks.})$ wybranego wirnika* liczba pomp	160000 W
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2900 1/min
Prąd znamionowy $I_N$	271 A
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.89
Sprawność silnika $\eta_M$ 50 % $\eta_M$ 50%	95,1 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 75 % $\eta_M$ 75%	95,8 Stawka procentowa
Sprawność silnika $\eta_M$ 100 % $\eta_M$ 100%	95,8 Stawka procentowa

## Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	Steel
Wał	Steel
Uszczelnienie wału	U2BPFG

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 150
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 125