

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze $PN$	2 bar
Rodzaj konstrukcji wirnika	Otwarty wirnik wielokanałowy
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym	9 mm
Maks. głębokość zanurzenia	12,5 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	40 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{min}$	-15 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$	40 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±10 %
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.85
Znamionowa moc silnika $P_2$	0,75 kW
Pobór mocy $P_{1max}$	1100 W
Prąd znamionowy $I_N$	5,7 A
Prąd rozruchowy $I$	16 A
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2900 1/min
Maks. częstotliwość załączania $t$	15 1/h
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP68
Tryb pracy (zanurzony)	S1
Tryb pracy (wynurzony)	S1

## Przewód

Długość kabla zasilającego	10 m
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	4G1,5 mm <sup>2</sup>
Wtyczka sieciowa	SMP 6MA
Rodzaj kabla zasilającego	Odłączana

## Wyposażenie/funkcja

Wyłącznik pływakowy	tak
Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej	-
Zabezpieczenie silnika	nie

## Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	Cast iron
Materiał uszczelnienia po stronie pompy	QQPGG
Materiał uszczelnienia po stronie silnika	BVPGG
Materiał uszczelnienia	FKM
Materiał silnika	Aluminium

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Storz C
-------------------------------	---------