

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	40 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	3 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C
Max. temperatura przetłaczanej cieczy, chwilowo do 5 min T	65 °C
Pojemność załączania V	50 l
Pojemność użytkowa przy wysokości dopływu 180 mm V	50 l
Pojemność użytkowa przy wysokości dopływu 250 mm V	63 l
Pojemność użytkowa przy wysokości dopływu 315 mm V	74 l

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Prąd znamionowy I_N	5,5 A
Faza	3
Znamionowa prędkość obrotowa n	2848 1/min
Liczba biegunów	2
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Maks. częstotliwość załączania t	60 1/h
Pobór mocy P_1 (Q=maks.) wybranego wirnika * liczba pomp P_1	3200 W
Tryb pracy (wynurzony)	S1
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP68

Materiały

Korpus pompy	PP-GF30
Wirnik	PP-GF30
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Stal nierdzewna

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	-
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80