

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

| | |
|--|-------|
| Maks. ciśnienie robocze P_N | 3 bar |
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min} | 3 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max} | 40 °C |
| Temperatura otoczenia min. T_{min} | 3 °C |
| Maks. temperatura otoczenia T_{max} | 40 °C |
| Pojemność załączania V | 220 l |

Dane silnika

| | |
|--|----------------------|
| Przyłącze sieciowe | 3~400 V, 50 Hz |
| Prąd znamionowy I_N | 12,8 A |
| Faza | 3 |
| Znamionowa prędkość obrotowa n | 1450 1/min |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj załączania | Gwiazda-trójkąt (SD) |
| Maks. częstotliwość załączania t | 60 1/h |
| Pobór mocy $P_1(Q=\text{maks.})$ wybranego wirnika * liczba pomp P_1 | 6200 W |
| Tryb pracy (wynurzony) | S1 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP67 |

Materiały

| | |
|------------------|-----------------|
| Korpus pompy | PUR |
| Wirnik | PUR |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Materiał silnika | Stal nierdzewna |

Wymiary montażowe

| | |
|-------------------------------|--------|
| Przyłącze po stronie ssawnej | - |
| Przyłącze po stronie tłocznej | DN 100 |